Normes
NF C33-020

TTD 3 CCA

Domaine d'application : BT

Connecteur à perforation d'isolant de court-circuit

Description :

Connecteur de prise de courant temporaire pour mise à la terre et en court-circuit.

Connecteur à structure isolante de haute résistance mécanique et climatique.

Bloc de dérivation équipé d'une fiche mâle de sécurité, à verrouillage par baïonnette normalisée percée en extrémité d'un trou pour mesure de tension.

Protégée par un capot isolant avec ouverture basse munie d'index amovibles pour identification phases et neutre.

Système d'étanchéité assurant la reconstitution d'isolement (tenue diélectrique 6 kV dans l'eau).

Facilité de pose et d'utilisation : perforation d'isolant (TTD . CCA), tête fusible, visserie hors potentiel, extrémité de la fiche mâle protégée contre tout contact éventuel.

NTD .. CCA : version pour neutre nu Aluminium, ACSR ou Cuivre.

Produit associé :

Clé de maintien (KJ13. Code produit : 1 000 007 850) : facilite la mise en oeuvre des connecteurs.

KJ13

Réf.	Code Produit	Réf. Enedis	Codet Enedis	Conducteur 1		Visserie		
				Section (mm²)	Section Enedis (mm²)	Taille	Nb.	Couple (Nm)
TTD 3 CCA	1 000 013 141	CMCC / CT150	6731485	50 - 185	54 - 150	M 8	1	14

Dernière modification : 12/24/2019

SICAME FRANCE RÉSEAUX
1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com
WWW.SICAMEFRANCE.COM